

Triflex Agent thixotropant liquide

Informations produit

Propriétés

Triflex Agent thixotropant liquide est un épaississant sous forme liquide.

Domaines d'application

Triflex Agent thixotropant liquide est utilisé pour épaissir les résines synthétiques PMMA Triflex afin d'en faciliter l'application sur les ressauts et les fortes pentes. Il ne convient pas aux produits à base d'EP et de PUR.

Conditionnement du produit livré

En pot :

1,00 litres Triflex Agent thixotropant liquide

Teintes

Triflex Agent thixotropant liquide est transparent.

Stockage

La durée de stockage est de 12 mois environ, non ouvert, dans un lieu sec, frais et à l'abri du gel. Éviter toute exposition aux rayons directs du soleil, même sur le chantier.

Conditions de mise en œuvre

Triflex Agent thixotropant liquide doit être mélangé uniformément avec le produit PMMA. Adjonction de maximum 1 %. La résine commence à s'épaissir après environ 2 à 5 minutes. Mélanger à nouveau la résine PMMA après 5 minutes. Ajouter ensuite Triflex Catalyseur à la résine PMMA.

Consignes de sécurité

Voir fiches de données de sécurité, chapitre 2.

Remarques relatives aux dangers particuliers

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 7 et 8.

Mesures à prendre en cas d'accident et d'incendie

Voir fiches de données de sécurité, chapitres 4, 5 et 6.



Informations importantes

Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits se fondent sur de vastes travaux de recherche, sur de longues années d'expérience et sont donnés selon les connaissances les plus actuelles en la matière. Toutefois, les exigences et conditions varient en fonction du chantier, d'où la nécessité d'un contrôle par un applicateur Triflex agréé visant à déterminer l'aptitude du produit aux travaux prévus. Sous réserve de modifications au service du progrès technique ou de l'optimisation de nos produits.